

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sikadur®-330 Part A



Versi
1.0

Tarikh semakan:
30.08.2022

Nombor SDS:
100000040507

Tarikh keluaran terakhir: -
Tarikh keluaran pertama: 30.08.2022

BAHAGIAN 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama produk : Sikadur®-330 Part A

Pengilang/Pembekal

Syarikat : Sika Kimia Sdn. Bhd.
Lot 689 Nilai Industrial Estate
71800 Nilai

Telefon : +60 6799 1762

Nombor telefon kecemasan : -

Alamat e-mel : EHS@my.sika.com

Faks : +60 6799 1980

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bahan kimia berbahaya

Kakisan/kerengsaan kulit : Kategori 2

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius : Kategori 1

Pemekaan kulit : Kategori 1

Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik : Kategori 2

Elemen label

Piktogram bahaya :



Kata isyarat : Bahaya

Pernyataan bahaya : H315 Menyebabkan kerengsaan kulit.
H317 Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.
H318 Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
H411 Toksik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

Pernyataan berjaga-jaga : **Pencegahan:**

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sikadur®-330 Part A



Versi
1.0

Tarikh semakan:
30.08.2022

Nombor SDS:
100000040507

Tarikh keluaran terakhir: -
Tarikh keluaran pertama: 30.08.2022

- P261 Elakkan daripada tersedut habuk.
P264 Basuh kulit sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.
P273 Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran.
P280 Pakai sarung tangan pelindung/ perlindungan mata/ perlindungan muka.

Tindakan:

P305 + P351 + P338 + P310 JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor/ pakar perubatan.
P391 Pungut kumpul tumpahan.

Bahaya lain yang tidak menimbulkan klasifikasi

Tiada yang diketahui.

BAHAGIAN 3: Komposisi dan maklumat mengenai ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan / Campuran : Campuran

Komponen

| Nama kimia | No.-CAS | Kepekatan (% w/w) |
|---|------------|-------------------|
| reaction product: bisphenol A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular weight <= 700) | 25068-38-6 | >= 30 -< 60 |
| Calcium carbonate | 471-34-1 | >= 10 -< 30 |
| 1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butane | 2425-79-8 | >= 10 -< 25 |
| solvent naphtha (petroleum), heavy arom. | 64742-94-5 | >= 0.25 -< 1 |
| Naftalena | 91-20-3 | >= 0.025 -< 0.25 |

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

Nasihat umum : Pindah dari kawasan berbahaya.
Dapatkan nasihat pakar perubatan.
Tunjuk helaian data keselamatan ini kepada doktor yang memberi rawatan.

Jika tersedut : Pindah ke udara bersih.
Jumpa doktor selepas pendedahan yang banyak.

Jika tersentuh dengan kulit : Tanggalkan pakaian dan kasut yang tercemar serta merta.
Basuh dengan sabun dan air yang banyak.
Jika gejala berterusan, panggil doktor.

Jika tersentuh dengan mata : Sedikit kuantiti yang terpercik dalam mata boleh mengakibatkan kerosakan tisu yang tidak dapat diterbalikkan dan kebutaan.
Jika kena mata, segera bilas dengan banyak air dan dapatkan nasihat medis.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sikadur®-330 Part A



| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Versi 1.0 | Tarikh semakan: 30.08.2022 | Nombor SDS: 100000040507 | Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 30.08.2022 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

Teruskan membilas mata dalam perjalanan ke hospital.
Tanggalkan kanta lekap.
Buka mata dengan luas bila membilas.

- Jika tertelan : Bersih mulut dengan air dan selepas itu minum air banyak. Jangan beri minum susu atau minuman beralkohol. Jangan masukkan apa-apa ke dalam mulut mangsa yang tidak sedarkan diri. Dapatkan rawatan perubatan.
- Simptom dan kesan yang paling penting untuk akut dan tertangguh : kesan bahan merengsa
kesan pemekaan
Reaksi alahan
Lakrimasi berlebihan
Dermatitis
Untuk maklumat yang selanjutnya tentang informasi kesihatan dan gejala, sila merujuk kepada Seksyen 11 untuk maklumat yang selanjutnya.
Menyebabkan kerengsaan kulit.
Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.
Menyebabkan kerosakan mata yang serius.
- Nota kepada pegawai perubatan : Rawat mengikut simptom.

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

Bahan pemadaman

- Bahan pemadam yang sesuai : Gunakan langkah-langkah pemadaman yang bersesuaian dengan keadaan tempatan dan persekitaran.

Bahaya fizikokimia yang timbul dari bahan kimia

- Tahap berbahaya spesifik semasa memadamkan kebakaran : Jangan biarkan air larian daripada pemadaman kebakaran masuk ke dalam longkang atau saluran air.

- Produk-produk pembakaran berbahaya : Tiada produk pembakaran berbahaya dikenali

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

- Kelengkapan pelindung khas bagi pemadam kebakaran : Sekiranya berlaku kebakaran, pakai alat pernafasan serba lengkap.

- Kaedah pemadaman api yang khusus : Kumpul air pemadam kebakaran yang tercemar secara berasingan. Ia tidak boleh dibuang ke dalam parit. Sisa kebakaran dan air pemadam kebakaran yang tercemar mesti dilupuskan sejajar dengan peraturan tempatan.

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sikadur®-330 Part A



| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Versi 1.0 | Tarikh semakan: 30.08.2022 | Nombor SDS: 100000040507 | Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 30.08.2022 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

- Tatacara perlindungan diri, kelengkapan pelindung, dan prosedur kecemasan : Gunakan alat perlindungan diri.
Menghalang kemasukan individu yang tidak dilindungi.
- Langkah-langkah melindungi dalam sekitar : Jangan kumbah ke dalam air di permukaan tanah atau sistem kumbahan kebersihan.
Jika produk itu mencemarkan sungai dan kolam atau parit, beritahu pihak-pihak berkuasa yang berkenaan.
- Kaedah dan bahan bagi pembendungan dan pembersihan : Pungut dan atur pelupusan dengan tidak membuat habuk.
Simpan di dalam bekas yang sesuai dan bertutup untuk dilupuskan.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Pengendalian

Pengawasan untuk pengendalian yang selamat

Nasihat ke atas perlindungan : Langkah biasa perlindungan kebakaran melalui pencegahan. terhadap kebakaran dan letupan

Nasihat pengendalian yang selamat : Jangan menyedut wap/habuk.
Elakkan daripada melebihi had-had pendedahan pekerjaan yang diberi (rujuk bahagian 8).
Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian.
Untuk perlindungan persendirian rujuk bahagian 8.
Orang-orang yang ada sejarah mengalami masalah-masalah kepekaan kulit atau asma, alahan-alahan, kronik atau penyakit pernafasan yang berulang tidak harus diupah dalam sebarang proses dalam mana penyediaan ini digunakan.
Merokok, makan dan minum harus dilarang dalam kawasan yang berkenaan.
Mengikuti peraturan kebersihan am semasa pengendalian bahan kimia.

Penyimpanan

Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasan

Keadaan penyimpanan yang selamat : Bekas biar bertutup rapat di tempat yang kering dan mempunyai pengudaraan yang bagus.
Simpan dalam mengikut peraturan tempatan.

BAHAGIAN 8: Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Parameter Kawalan

| Komponen | No.-CAS | Jenis nilai (Sifat pendedahan) | Parameter Kawalan / Kepekatan yang | Dasar |
|----------|---------|--------------------------------------|--|-------|
| | | | | |

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sikadur®-330 Part A



Versi
1.0

Tarikh semakan:
30.08.2022

Nombor SDS:
100000040507

Tarikh keluaran terakhir: -
Tarikh keluaran pertama: 30.08.2022

| | | | dibenarkan | |
|-------------------|--|------------------|--------------------------------|--------|
| Calcium carbonate | 471-34-1 | TWA (zarahan) | 10 mg/m3 (Kalsium karbonat) | MY PEL |
| | Maklumat lanjut: Nilai adalah bagi jirim zarahan yang tidak mengandungi asbestos dan <1% silika berhablur. | | | |
| Naftalena | 91-20-3 | TWA | 10 ppm 52 mg/m3 | MY PEL |
| | | TWA | 10 ppm | ACGIH |

Langkah-langkah perlindungan individu seperti peralatan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka : Cermin mata keselamatan yang dilulus perlu dipakai semasa penilaian risiko menunjukkan keperluan cermin mata.

Perlindungan kulit : Pilih pelindung badan dalam mengaitkan kepada jenisnya, kepada kepekatan dan jumlah bahan-bahan berbahaya, dan kepada tempat kerja khusus.

Perlindungan tangan : Sarung tangan yang kedap dan tahan kimia dengan kelulusan perlulah dipakai sentiasa semasa pengendalian bahan kimia apabila ditunjukkan dalam penilaian risiko.

Perlindungan Pernafasan : Gunakan perlindungan pernafasan melainkan jika pengalihan udara setempat yang mencukupi disediakan atau penilaian pendedahan menunjukkan bahawa pendedahan adalah mengikut garis panduan pendedahan yang disyorkan. Kelas penapis untuk respirator mestilah bersesuaian dengan kepekatan pencemar maksimum yang diduga (gas/wap/aerosol/zarah-zarah) di mana boleh meningkat semasa menguruskan produk. Jika kepekatan berlebihan, alat pernafasan swalengkap mesti digunakan.

Kawalan Kebersihan : Guna berpandukan kebersihan industri dan amalan keselamatan yang baik. Jangan makan atau minum apabila menggunakan. Jangan merokok apabila menggunakan. Basuh tangan sebelum berhenti rehat dan sesudah tamat waktu bekerja.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Rupa : perekat

Warna : putih

Bau : sedikit

Ambang Bau : Tiada data disediakan

pH : Tiada data disediakan

Julat/takat lebur / Takat beku : Tiada data disediakan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sikadur®-330 Part A



| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Versi 1.0 | Tarikh semakan: 30.08.2022 | Nombor SDS: 100000040507 | Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 30.08.2022 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

| | | |
|--|---|---|
| Julat didih/takat didih | : | Tiada data disediakan |
| Takat kilat | : | > 100 °C (212 °F) (Cara: cawan tertutup) |
| Kadar penyejatan | : | Tiada data disediakan |
| Kemudahbakaran (pepejal, gas) | : | Tiada data disediakan |
| Had atas peletupan / Had atas kemudahbakaran | : | Tiada data disediakan |
| Had bawah peletupan / Had bawah kemudahbakaran | : | Tiada data disediakan |
| Tekanan wap | : | Tiada data disediakan |
| Ketumpatan wap relatif | : | Tiada data disediakan |
| Ketumpatan | : | ca. 1.35 g/cm ³ (23 °C (73 °F)) |
| Keterlarutan | | |
| Keterlarutan air | : | Tiada data disediakan |
| Larut dalam pelarut-pelarut lain | : | Tiada data disediakan |
| Pekali petakan (n-oktan/air) | : | Tiada data disediakan |
| Suhu pengautocucuhan | : | Tiada data disediakan |
| Suhu penguraian | : | Tiada data disediakan |
| Klikatan | | |
| Klikatan, dinamik | : | Tiada data disediakan |
| Klikatan, kinematik | : | Tiada data disediakan |
| Sifat ledak | : | Tiada data disediakan |
| Sifat mengoksidasi | : | Tiada data disediakan |

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Kereaktifan | : | Tiada tindak balas berbahaya yang diketahui di bawah keadaan penggunaan biasa. |
| Kestabilan kimia | : | Produk tersebut adalah stabil secara kimia. |
| Kemungkinan tindak balas berbahaya | : | Stabil di bawah keadaan simpanan yang disarankan. |

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sikadur®-330 Part A



| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Versi 1.0 | Tarikh semakan: 30.08.2022 | Nombor SDS: 100000040507 | Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 30.08.2022 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

Keadaan untuk dielak : Tiada data disediakan

Bahan-bahan yang tidak serasi : Tiada data disediakan

Tiada penguraian jika disimpan dan digunakan seperti yang diarahkan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat jalan pendedahan : Tiada yang diketahui.
yang mungkin

Ketoksikan akut

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Komponen:

reaction product: bisphenol A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular weight <= 700):

Ketoksikan akut secara oral : LD50 Oral (Tikus): > 5,000 mg/kg

Ketoksikan akut secara sentuhan kulit : LD50 Dermal (Arnab): > 20,000 mg/kg

1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butane:

Ketoksikan akut secara oral : LD50 Oral (Tikus): 1,163 mg/kg

Kakisan/kerengsaan kulit

Menyebabkan kerengsaan kulit.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius

Menyebabkan kerosakan mata yang serius.

Pemekaan pernafasan atau kulit

Pemekaan kulit

Boleh menyebabkan tindak balas alahan kulit.

Pemekaan pernafasan

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

Ketoksikan pembiakan

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan berulang

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sikadur®-330 Part A



| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Versi 1.0 | Tarikh semakan: 30.08.2022 | Nombor SDS: 100000040507 | Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 30.08.2022 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

Ketoksikan aspirasi

Tidak dikelaskan berdasarkan maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi

Ekoketoksikan

Komponen:

reaction product: bisphenol A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular weight <= 700):

Ketoksikan terhadap ikan : LC50 (Oncorhynchus mykiss (ikan rainbow trout)): 2 mg/l
Masa pendedahan: 96 h

Ketoksikan kepada daphnia dan invertebrat-invertebrat akuatik yang lain : EC50 (Daphnia magna (Kutu air)): 1.8 mg/l
Masa pendedahan: 48 h

Naftalena:

Faktor-M (Ketoksikan akuatik akut) : 1

Faktor-M (Ketoksikan akuatik kronik) : 1

Keselaruan dan Keterdegradan

Tiada data disediakan

Keupayaan bioakumulatif

Tiada data disediakan

Kebolehgerakan di dalam tanah

Tiada data disediakan

Kesan-kesan mudarat yang lain

Produk:

Maklumat ekologi tambahan : Bahan berbahaya persekitaran tidak boleh dikecualikan dalam konteks pengendalian atau penglupusan secara tidak profesional.
Toksiik kepada hidupan akuatik dengan kesan kekal berpanjangan.

BAHAGIAN 13: Maklumat pelupusan

Kaedah pelupusan

Buangan dari sisa : Produk ini tidak harus dibenarkan memasuki parit-parit, salur-salur air atau tanah.
Jangan mencemar kolam, saluran air atau parit dengan bekas kimia atau bekas terguna.
Hantar kepada syrikat berlesen yang menguruskan sisa.

Bungkusan tercemar : Kosongkan dari kandungan yang tertinggal.
Lupuskan sebagai produk tidak digunakan.
Jangan guna semula bekas kosong.

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sikadur®-330 Part A



| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Versi 1.0 | Tarikh semakan: 30.08.2022 | Nombor SDS: 100000040507 | Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 30.08.2022 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

BAHAGIAN 14: Maklumat pengangkutan

Peraturan Antarabangsa

UNRTDG

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Nombor PBB | : | UN 3082 |
| Nama kiriman yang betul | : | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| Kelas | : | 9 |
| Kumpulan bungkusan | : | III |
| Label | : | 9 |

IATA - DGR

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| No. PBB/ID | : | UN 3082 |
| Nama kiriman yang betul | : | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. |
| Kelas | : | 9 |
| Kumpulan bungkusan | : | III |
| Label | : | Miscellaneous |
| Arahan bungkusan (pesawat kargo) | : | 964 |
| Arahan bungkusan (pesawat penumpang) | : | 964 |

Kod-IMDG

| | | |
|-------------------------|---|---|
| Nombor PBB | : | UN 3082 |
| Nama kiriman yang betul | : | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. |
| Kelas | : | 9 |
| Kumpulan bungkusan | : | III |
| Label | : | 9 |
| EmS Kod | : | F-A, S-F |
| Pencemar marin | : | tidak |

Pengangkutan pukal mengikut Lampiran II MARPOL 73/78 dan Kod IBC

Tidak berkaitan untuk produk seperti yang dibekalkan.

Langkah berjaga-jaga khusus untuk pengguna

Klasifikasi pengangkutan yang disediakan di dalam ini adalah untuk tujuan penerangan sahaja dan semata-mata berdasarkan sifat-sifat bahan yang tidak dibungkus seperti yang diterangkan di dalam Helaian Data Keselamatan. Klasifikasi pengangkutan mungkin berbeza-beza mengikut cara pengangkutan, saiz bungkusan dan variasi dalam peraturan serantau atau negara.

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan

Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar yang khusus untuk bahan kimia berbahaya

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013.

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000.

Jadual Konvensyen Senjata Kimia Antarabangsa : Tidak berkenaan

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sikadur®-330 Part A



| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Versi 1.0 | Tarikh semakan: 30.08.2022 | Nombor SDS: 100000040507 | Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 30.08.2022 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

(International Chemical Weapons Convention - CWC)
bagi Bahan Kimia Toksik dan Pelopor

BAHAGIAN 16: Maklumat lain

Tarikh semakan : 30.08.2022
Format tarikh : hh.bb.tttt

Teks penuh singkatan lain

| | |
|--------------|--|
| ACGIH | : Amerika Syarikat. ACGIH Threshold Limit Values (TLV) |
| MY PEL | : Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya Kepada Kesihatan) 2000. |
| ACGIH / TWA | : 8 jam, purata berpemberat masa |
| MY PEL / TWA | : Kepekatan di udara purata berpemberat lapan jam |
| ADR | : Perjanjian Eropah mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barang Berbahaya melalui Jalan Raya |
| CAS | : Perkhidmatan Abstrak Bahan Kimia |
| DNEL | : Derived no-effect level (ditakrifkan sebagai suatu tahap pendedahan bahan kimia di mana manusia tidak boleh terdedah lebih daripadanya) |
| EC50 | : Kepekatan berkesan median merujuk kepada kepekatan sesuatu bahan kimia untuk menunjukkan 50% kesannya pada tempoh pendedahan yang tertentu. |
| GHS | : Globally Harmonized System (Sistem Terharmoni Global bagi Pengelasan dan Pelabelan Bahan Kimia) |
| IATA | : International Air Transport Association (Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa) |
| IMDG | : International Maritime Code for Dangerous Goods (Kod antarabangsa maritim berhubung barang berbahaya) |
| LD50 | : Dos kematian median (suatu dos bahan, yang mengakibatkan kematian terhadap 50% (sepahul) daripada jumlah binatang yang diberikan untuk ujikaji) |
| LC50 | : Kepekatan kematian median (suatu kepekatan bahan dalam udara yang dianggarkan mengakibatkan kematian selepas penarikan nafas selama tempoh pemerhatian yang ditetapkan terhadap 50% daripada jumlah binatang yang diberikan untuk ujikaji) |
| MARPOL | : Konvensyen Antrabangsa bagi Pencegahan Pencemaran daripada Kapal-kapal 1973, Seperti yang Diubahsuai oleh Protokol 1978 |
| OEL | : Had Pendedahan Pekerjaan |
| PBT | : Tegar, Bioakumulatif dan Toksik |
| PNEC | : Kepekatan tanpa kesan yang diramalkan |
| REACH | : Peraturan (EC) No 1907/2006 Parlimen Eropah dan Majlis 18 Disember 2006 tentang Pendaftaran, Penilaian, Kebenaran dan Sekatan Bahan Kimia (REACH), mewujudkan Agensi Bahan Kimia Eropah (ECHA) |
| SVHC | : Bahan yang Sangat Membimbangkan |
| vPvB | : Sangat tegar dan sangat bioakumulatif |

HELAIAN DATA KESELAMATAN

Sikadur®-330 Part A



| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--|
| Versi 1.0 | Tarikh semakan: 30.08.2022 | Nombor SDS: 100000040507 | Tarikh keluaran terakhir: - Tarikh keluaran pertama: 30.08.2022 |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------|--|

Maklumat yang terkandung di dalam Risalah Data Keselamatan ini adalah sejajar dengan pengetahuan semasa kami ketika ia diterbitkan. Sebarang jaminan adalah terkecuali. Syarat-syarat Jualan Am kami yang terkini hendaklah terpakai. Sila rujuk risalah data produk sebelum sebarang penggunaan dan pemprosesan.

||| Perubahan berdasarkan versi terdahulu!

MY / MS